

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																				
Symbol	D1	D 2	D 2A	D 3	D 4	D 5	D 6	DS 1	DS 2	DS 3	DS 4	DS 5	DS 6	DS 7	DS 8	DT 1	DT 2	DT 3	DW 1	DW 3
Ilość	7	9	4	3	8	1	4	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Szer. x Wys. skrzydła	90×200	90×200	90×200	90×200	80×200	90×200	90×200	90×200	90+60×200	2×90×200	2×90×200	90×200	2×90×200	90×200	90+30×215	80×175	100×200	90×200	2×95×220	2×95×260
Widok od strony otwarcia																				
Odporność ogniowa								EIS 30	EIS 60	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 60	EI 60	EI 60	EI 30		
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, gładkie. Kolor biały	Drzwi wewnętrzne, płytowe, gładkie, z kratką wentylacyjną. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, płytowe, gładkie, z kratką wentylacyjną i samozamykaczem Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, płytowe, bezramowe, gładkie, ze szczeliną wentylacyjną. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, płytowe, gładkie, z kratką wentylacyjną. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, wahadłowe, gładkie. Kolor biały	Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą bezpieczną P3. Kolor biały	Drzwi wewnętrzne, dymoszczelne, przeciwpożarowe, gładkie. Kolor biały	Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą bezpieczną P3, dymoszczelne, przeciwpożarowe. Kolor biały.	Drzwi ewakuacyjne wewnętrzne, z dźwignią otwierającą, przeszklone szybą bezpieczną P3, dymoszczelne, przeciwpożarowe, w okleinie drewnopodobnej. Kolor jak DS 4.	Przeszklona ścianka z drzwiami, ewakuacyjnymi z dźwignią otwierającą. Dymoszczelna, przeciwpożarowa, z szybą bezpieczną P3, w okleinie drewnopodobnej. Kolor dopasować do odcienia elementów drewnianych sali konf. [pom.1.03]	Przeszklona ścianka z drzwiami i naświetlami szklonymi szybą bezpieczną P3, dymoszczelna, przeciwpożarowa. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą bezpieczną P3, dymoszczelne, przeciwpożarowe. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, przeszklone szybą bezpieczną P3, dymoszczelne, przeciwpożarowe. Kolor biały.	Drzwi wewnętrzne, dymoszczelne, przeciwpożarowe, gładkie. Kolor biały	Drzwi techn. w piwnicy, do pom. nieużytk. Przeciwpożarowe, gładkie. Kolor biały	Drzwi techniczne w piwnicy, przeciwpożarowe, gładkie. Kolor biały.	Drzwi techniczne kotłowni, przeciwpożarowe, gładkie. Kolor biały	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe z naświetlem, do księgozbioru. Szyba bezpieczna P3. Kolor stolarki biały.	Drzwi wewnętrzne, z dźwignią otwierającą, przeszklone szybą bezpieczną P3 , w okleinie drewnopodobnej -dopasować do odcienia elementów drewnianych sali konf. [pom.1.03]

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Symbol	DZ 1	DZ 2	WS 02	B
Ilość	1	1	4	1
Szer. x Wys. skrzydła	100+50×200	90×200	90×210	
Widok od strony otwarcia				
Odporność ogniowa				
UWAGI	Drzwi zewnętrzne pływające, z siłownikami. Podłączone do systemu sygn. ppoż. Szkłone szybą P4, antywłamaniowe . Kolor stolarki identyczny z kolorem pozostałych, istn. drzwi parteru. Rys. WN.4.16	Drzwi zewnętrzne, pływające, z naświetlem. Kolor stolarki identyczny z kolorem pozostałych, istn. drzwi parteru. Rys. WN.4.16	Przeszklona ścianka z drzwiami, szklonymi. Szyba bezpieczna P3 z wypiskowanym lub wyklejonym wzorem. Kolor biały.	Barierka "antypaniczna" otwierana na zewnątrz, zabezpieczająca przed zejściem do piwnicy.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I ŚCIANEK PRZESZKLONYCH													
ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	OT	OW 1	OW 2	OW 3	OW 4	
Ilość	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	
Szer. x Wys.	105×156	135×138	120×180	161×100	111×100	128×170	117×170	130×90	205×270	207×265	206×210	360×200	
Widok od strony elewacji													
Wys. parapetu	94	94	72	133	133	70	70	160	--	--	--	--	
Odp. ogniowa		EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60						
UWAGI:	Okno rozwierane z naświetlem uchylnym. Drewniane, kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej. Antywłamaniowe, szklone szkłem bezpiecznym P4.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, skrzydła ze szprosami. Kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, skrzydła ze szprosami. Kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Okno rozwierane, o odporności ogniowej. Drewniane, skrzydła ze szprosami. Kolor biały. Parapet z blachy ocynkowanej.	Czerpnia ścienna, stalowa. Malowanie w kolorze tynku elewacji.	Ścianka przeszklona szybą bezpieczną P3 z naświetlem, nieotwieralna. Kolor ramy - biały.	Ścianka przeszklona szybą bezpieczną P3, w sali konf. [pom.1.03], nieotwieralna, z wypiskowanym lub wyklejonym wzorem. Ramą w okleinie drewnopodobnej - dopasować do odcienia elementów drewnianych sali konf. [pom.1.03]	Ścianka przeszklona szybą bezpieczną P3, nieotwieralna, z wypiskowanym lub wyklejonym wzorem. Kolor ramy - biały.	Ścianka przeszklona szybą bezpieczną P3, nieotwieralna, z wypiskowanym lub wyklejonym wzorem. Kolor ramy - biały.	

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH	
ID	KD 1
Ilość	1
Szer. x Wys.	110×240
Widok od strony dachu	
UWAGI:	Kłapa oddymiająca z siłownikiem o pow. czynnej minimalnie A _{Cz} =1,95m ² . Wyposażona w owiewki i kierownicę.

graphite.group

ul. Narutowicza90/2, 90-139 Łódź, www.graphite-group.pl

TEMAT: PRZEBUDOWA WNĘTRZ BUDYNKU GŁÓWNEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI

ADRES: Łódź, ul. Legionów 2 / pl. Wolności 4, Dz. nr 120/1 obręb S-1

INWESTOR: BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 48, 90-427 ŁÓDŹ

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Piasecki upr. bud. nr 12/LOOKK/2011
mgr inż. arch. Tomasz Pilarczyk
mgr inż. arch. Bogumiła Olczyk

RYSunEK: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

DATA: Wrzesień 2020 SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: WN.4.15

UWAGA:
1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI ORAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2.NIE NALEŻY DOMIERZAĆ ODLEGŁOŚCI NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3.WSZYSTKIE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
4.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I ODPOWIADĄC WARUNKOM TECHNICZNYM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.
5.WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.