

Załącznik-5. Specyfikacja elementów wentylacji. Poddasze.

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary										Pow. [m2]		
W1.1s	1	3	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	1	d1=	160							0,57
W1.1s	2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0.93 m									0,47
W1.1s	3	1	-	Tłumik kanałowy	d=	160	l=	1550									
W1.1s	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	0.74 m									0,37
W1.1s	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	160	l1=	3.21 m									1,61
W1.1s		1	MFA	Złączka mufowa	d1=	160											0,05
W1.2s	1	3	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	1	d1=	125							0,35
W1.2s	2	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	125	d2=	100	l1=	64							0,06
W1.2s	3	1	-	Tłumik kanałowy	d=	100	l=	1550									
W1.2s	4	1	USE	Redukcja symetryczna	d1=	100	d2=	125	l1=	64							0,06
W1.2s	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	0.65 m									0,26
W1.2s	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	1.74 m									0,68
W1.2s	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	125	l1=	2.19 m									0,86
W1.2s		1	MFA	Złączka mufowa	d1=	125											0,04
W1.2s		2	MFA	Złączka mufowa	d1=	100											0,06
Y1+Y2	1	2	BS	Łuk symetryczny	alfa=	45	a=	400	b=	800	e=	50	f=	50	r=	100	3,87
Y1+Y2	2	1	K	Przewód prostokątny	a=	400	b=	800	l=	354							0,85
Y1+Y2	3	1	ES	Odsadzka symetryczna	a=	800	b=	400	e=	450	l=	864					2,34
Y1+Y2	4	1	K	Przewód prostokątny	a=	400	b=	800	l=	200							0,48
Y1.1	1	3	BGE	Kolano prasowane	alfa=	90	r=	1	d1=	100							0,22
Y1.1	2	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	100	l1=	0.75 m									0,23
Y1.1	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	100	l1=	2.24 m									0,70
Y1.1	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1=	100	l1=	3.46 m									1,09